

TECHNICKÉ ÚDAJE BOXSPRING

Tato řada **luxusních postelí AKSAMITE** se skládá ze samostatného čela a kompletu 2 kusů korpusů. Vše je spojeno v jeden funkční celek pomocí spojovacího kování.

Kostra čela je tvořena DTD 16, 18, OSB 10 a sololitovými přířezy v kombinaci s masivními smrkovými latěmi. Spoje jsou slepeny vodovzdorným disperzním lepidlem a zajištěny vruty a sponkami. Kostra korpusů je v případě provedení pružinový, lamelový a motorový tvořena březovými překližkovými přířezy, tloušťky 18mm v kombinaci s bukovými a smrkovými latěmi. Úložné korpusy tvoří dílce z laminované DTD, tloušťky 18 mm a bukových latí. Celek je rovněž slepen vodovzdorným disperzním lepidlem a zajištěn vruty a sponkami.

Ložní plocha je u **pružinového korpusu** tvořena pružinovým jádrem o výšce 100 mm a vrstvou 40mm kvalitní PUR pěny. **Lamelové provedení** ložní plochy je tvořeno latěmi tloušťky 25 mm rovněž v kombinaci s vrstvou 40mm kvalitní PUR pěny. **Motorový rošt** tvoří dělený bukový rám, vyplněný předpruženými březovými lamelami, uloženými v plastových pouzdrech. Horní vrstva je tvořena 40 mm kvalitní PUR pěny. Rám roštu úložného prostoru je zhotoven z masivního smrkového dřeva tloušťky 30mm, s osazeným výklopným kováním, umožňující pohodlné zvednutí. Ložní plochu tvoří březové lamely uložené v plastových pouzdrech. Horní vrstva je tvořena 40 mm kvalitní PUR pěny.

Rozměry boxspringu. Všechny tyto postele, mimo motorových, je možné dodat v šířích 160, 180 a 200 cm a v délkách 160, 180, 200 a 220 cm. Motorové provedení pak pouze v rozměru 180x200 cm. Jako atyp pak i v šířích 160 a 200 cm.

Doplňky. Zadní čelo stojí vždy na podlaze s kluzáky 3mm, korpusy se dodávají na nohách 10cm ve standardním provedení, popřípadě 8cm.

Na přání zákazníka je možné osadit boxspring **led osvětlením**, které umožňuje každému rozsvěcovat samostatně „svou“ polovinu postele. **Matrace** je dodávána v rozměrech a typu dle přání zákazníka.